HOJA DE SEGURIDAD

WINSOR & NEWTON ARTISTS ACRYLIC SLOW DRYING MEDIUM

De acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1907/2006, Anexo II, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n º 453/2010

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la compañia/empresa

1.1. identificador del producto

Nombre del producto WINSOR & NEWTON ARTISTS ACRYLIC SLOW DRYING MEDIUM

Número del producto 3030932/3040932

1.2. Usos relevantes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Medio para la pintura de acrilico

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor
ColArt International Holdings Ltd.
The Studio Building
21 Evesham Street
London
W11 4AJ
United Kingdom
+44 (0)208 424 3200
R.Enquiries@colart.co.uk

Persona de contacto Regulatory Manager

Fabricante
ColArt International SA
5 Rue Rene Panhard
Z.I .Nord
72021 Le Mans Cedex 2
+33 2 43 83 83 00

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias +44 (0)208 424 3200 This telephone number is available during office hours only 09:00 to 17:00 GMT Language English.

SECCIÓN 2: Identificación de los riesgos

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación

Peligros físicos
No clasificado.

Riesgos para la salud
Elicitation (Skin Sens.)

Peligros ambientales
No clasificado.

Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)

2.2. Elementos de la etiqueta

Indicaciones de peligro
EUH208 Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Puede producir reacciones alérgicas.

2.3. Otros riesgos

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

WINSOR & NEWTON ARTISTS ACRYLIC SLOW DRYING MEDIUM

HIDRÓXIDO DE POTASIO **Número CAS:** 1310-58-3 **Número CE:** 215-181-3	<1%
Clasificación Met. Corr. 1 - H290 Acute Tox. 3 - H301 Skin Corr. 1A - H314 Eye Dam. 1 - H318	**Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)** C;R35 Xn;R22

El texto completo de todas las frases R e indicaciones de peligro (frases H) figura en la sección 16.

Comentarios sobre la composición Cualquier ingrediente peligroso está debajo de límite de la clasificación

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación

Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

Ingestión

No dar nada por la boca a una persona inconsciente. No induce vómitos. Enjuagar la boca con agua. Proporcionar mucha agua para beber. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

Contacto con la piel

Quitar a la persona afectada de la fuente de contaminación. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón. Get medical attention if irritation persists after washing.

Contacto con los ojos

Enjuague inmediatamente con abundante agua. Continuar el enjuagado durante al menos 10 minutos. Retire los lentes de contacto y los párpados muy separados. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados

4.3. Indicación de cualquier atención médica y de los tratamientos especiales necesarios

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

El producto no es inflamable. Seleccione el medio de extinción adecuado para el incendio circundante.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.2. Precauciones ambientales

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza

Detenga la fuga si es posible hacerlo sin riesgo. Absorber en vermiculita, tierra seca o arena y colocar en recipientes. Lavar el área contaminada con abundante agua. Evitar el derrame o el vértido en desagües, alcantarillas o cursos de agua.

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7: Manejo y almacenaje

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso

Evitar derrames. Evitese el contacto con los ojos y la piel.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

WINSOR & NEWTON ARTISTS ACRYLIC SLOW DRYING MEDIUM

Precauciones de almacenamiento

Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Almacenar a temperaturas moderadas, en un lugar seco y bien ventilado.

7.3. Uso específico final(es)

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición laboral

HIDRÓXIDO DE POTASIO

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): VLA
Límite de exposición a corto plazo (15-minutos): VLA 2 mg/m³

VLA = Valor Límite Ambiental.

Zinc Oxide: dust

Zinc Oxide: dust

Comentarios sobre los ingredientes

OES = Occupational Exposure Standard.(Límites de exposición UK.) MEL = Maximum Exposure Limit. (Límites de exposición UK.)

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

No hay requisitos específicos de ventilación.

Protección de los ojos/la cara

Gafas que cumpla con las normas aprobadas debe ser usadas cuando una evaluación del riesgo indica que el contacto visual es posible. Se debe usar la siguiente protección: Gafas protectoras o careta contra salpicaduras químicas.

Protección de las manos

Ninguna protección específica señalada para las manos.

Otra protección de piel y cuerpo

No se precisa el uso de un equipo específico de protección, pero puede que se requiera.

Medidas de higiene

Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer o fumar, y antes de usar el baño. Quitarse inmediatamente cualquier ropa que ha sido contaminada. Use crema para las manos para evitar la resequedad de la piel. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información básica sobre propiedades físicas y químicas

Apariencia

Líquido

Color

Incoloro.

Olor

Blando. Amoniaco.

pH

pH (solución concentrada): 8-9

Punto de ebullición inicial y rango

> 100°C @ 760 mm Hg

Densidad de vapor

> 1

Densidad relativa

1.1 @ 20°C

Solubilidad(es)

WINSOR & NEWTON ARTISTS ACRYLIC SLOW DRYING MEDIUM

Miscible con agua

9.2. Otra información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

10.2. Estabilidad química

Estabilidad

Estable a temperaturas ambientales normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evite el calor excesivo durante prolongados periodos de tiempo.

10.5. Materiales incompatibles

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Los incendios producen: Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO_2).

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda - dérmica

No determinado.

Toxicidad aguda - inhalación

No determinado.

Información general

Este producto tiene una baja toxicidad. Sólo grandes cantidades pueden tener efectos adversos en la salud humana.

Inhalación

Puede causar irritación del sistema respiratorio.

Ingestión

Puede causar molestias si se ingiere.

Contacto con la piel

Ligeramente irritante.

Contacto con los ojos

Irrita los ojos.

Riesgos para la salud agudos y crónicos

No conocidos riesgos específicos para la salud.

Vía de entrada

Inhalación Contacto con la piel y/o los ojos.

Sintomas médicos

Irritación de los ojos y membranas mucosas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

No se considera peligroso para el medio ambiente.

12.1. Toxicidad

Toxicidad aguda - Peces

No determinado.

Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos

No determinado.

WINSOR & NEWTON ARTISTS ACRYLIC SLOW DRYING MEDIUM

Toxicidad aguda - plantas acuáticas

No determinado.

Toxicidad aguda - microorganismos

No determinado.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad

No se conoce la degradabilidad del producto.

12.3.Potencial de bioacumulación

12.4. Movilidad en el suelo

12.5. Resultados de la evaluación PBT y mPmB

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos

Métodos de eliminación

Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de eliminación de residuos locales.

SECCIÓN 14: Información del transporte

General	El producto no está cubierto por las normas internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID).
Notas para el transporte por carretera	No clasificado.
Notas transporte ferroviario	No clasificado.
Notas para el transporte	No clasificado.
Notas para el transporte aéreo	No clasificado.

14.1. Número ONU

No relevante.

14.2. Designación oficial de transporte de ONU

No relevante.

14.3. Clase(s) transporte peligroso

No relevante.

14.4. Grupo de empaquetado

No relevante.

14.5. Peligros ambientales

Sustancia contamiante peligrosa/contaminante marino

No.

14.6. Precauciones especiales para los usuarios

No relevante.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del MARPOL73/78 y del Código IBC

SECCIÓN 15: Información regulatoria

15.1. Seguridad, salud y medio ambiente reglamentos/legislación específica para la sustancia o de la mezcla

WINSOR & NEWTON ARTISTS ACRYLIC SLOW DRYING MEDIUM

Legislación de la UE

Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548/CEE. Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC. Sistema de información específica sobre las preparaciones peligrosas. 2001/58/CE. Reglamento (CE) n º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).

15.2. Evaluación de la seguridad química

SECCIÓN 16: Otra información

Fecha de revisión	08/04/2015
Revisión	1
Fecha de remplazo	04/09/2013

Frases de riesgo en su totalidad

NC No clasificado.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Indicaciones de peligro en su totalidad

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

EUH208 Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Puede producir reacciones alérgicas.

Renuncia

Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del material en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y entender de la empresa, las informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin embargo, no se dan ningunas garantías ni se acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.