



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Marabu Seidenmattlack, 150 ml

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o del preparado

Barniz en spray

Usos identificados

SU21 Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = consumidores)
PC9a Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección

Marabu GmbH & Co. KG
Asperger Strasse 4
71732 Tamm

Germany

Teléfono +49-7141/691-0

Fax +49-7141/691-147

Departamento departamento de seguridad de productos

informante / teléfono

Dirección de e-mail PRSI@marabu.de

de la persona

responsable de esta

FDS

1.4. Teléfono de emergencia

(+49) (0)621-60-43333

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

| | |
|--------------|------|
| Aerosol 1 | H222 |
| | H229 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| STOT SE 3 | H336 |

2.2. Elementos de la etiqueta

Marcación conforme al Reglamento (CE), nº 1272/2008

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Peligro



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

Indicaciones de peligro

- H222 Aerosol extremadamente inflamable.
- H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- P264.1 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405 Guardar bajo llave.
- P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- P501.9 Eliminar el contenido / el recipiente como residuo problemático.

Componente(s) determinante(s) de peligro para su etiquetación (Reglamento (CE)1272/2008)

contiene Acetato de etilo;propan-2-ol;acetato de butilo

Información complementaria

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Otros información complementaria

Sin ventilación suficiente es posible que se formen mezclas explosivas.

2.3. Otros peligros

No se conocen peligros a indicar específicamente.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes ***

3.2. Mezclas

Características químicas

Barniz en spray con disolvente

Componentes peligrosos

Acetato de etilo

| | | | | | |
|--------------------|------------------|---|----|--|---|
| No. CAS | 141-78-6 | | | | |
| No. EINECS | 205-500-4 | | | | |
| Número de registro | 01-2119475103-46 | | | | |
| Concentración | >= 25 | < | 50 | | % |

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)

| | |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| STOT SE 3 | H336 |

propan-2-ol

| | |
|------------|-----------|
| No. CAS | 67-63-0 |
| No. EINECS | 200-661-7 |



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

Número de registro 01-2119457558-25
 Concentración >= 25 < 50 %

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)
 Flam. Liq. 2 H225
 Eye Irrit. 2 H319
 STOT SE 3 H336

acetato de butilo

No. CAS 123-86-4
 No. EINECS 204-658-1
 Número de registro 01-2119485493-29
 Concentración >= 1 < 10 %

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)
 Flam. Liq. 3 H226
 STOT SE 3 H336

2-butoxietanol

No. CAS 111-76-2
 No. EINECS 203-905-0
 Número de registro 01-2119475108-36
 Concentración >= 1 < 10 %

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)
 Skin Irrit. 2 H315
 Acute Tox. 4 H332
 Acute Tox. 4 H312
 Acute Tox. 4 H302
 Eye Irrit. 2 H319

Otros componentes ***

éter dimetílico

No. CAS 115-10-6
 No. EINECS 204-065-8
 Número de registro 01-2119472128-37
 Concentración >= 25 < 50 % [3]

Clasificación (Reglamento (CE) nº 1272/2008)
 Flam. Gas 1 H220
 Press. Gas

*
 *
 *

[3] Sustancia con valores límite de exposición laboral

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

En caso de presentarse síntomas o en casos de duda pedir consejo médico. En caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir consejo médico.

Si es inhalado



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

Sacar al herido al exterior y mantenerlo caliente y seco. Respiración irregular/si se para la respiración: respiración artificial. Acudir inmediatamente al médico.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con mucha agua. No usar disolventes.

En caso de contacto con los ojos

Quitar las lentes de contacto, lavar con abundante agua limpia y fresca, mantener los párpados abiertos al menos durante 10 minutos y buscar urgente ayuda medica.

Si es tragado

Acudir inmediatamente al médico. Afectados guardar reposo. No producir vómitos.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico / Tratamiento

Tratamiento sintomático

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Recomendado: espuma resistente al alcohol, CO₂, talco, agua pulverizada/neblina. No usar por razones de seguridad. Chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio puede(n) desprenderse: Monóxido de carbono (CO); Dióxido de carbono (CO₂); humo negro espeso

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para los bomberos

En caso de incendio, llevar equipo respiratorio adecuado.

Otras informaciones

Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Mantener alejado de fuentes de ignición. Procurar ventilación suficiente. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Observar medida de protección (ver Secciones 7 y 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No tirar los residuos por el desagüe. En caso de contaminar ríos, lagos o tuberías de desagüe ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes de acuerdo con la legislación local.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limitar la salida de material con medios de absorción incombustible (por ejemplo arena, tierra de infusorios, vermiculita) y recogerlo para la evacuación en los contenedores previstos para ello en las disposiciones locales (ver punto 13). Limpiar preferiblemente con detergente, evitando el uso de disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones

Observar medida de protección (ver Secciones 7 y 8).



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Prevenir la formación de concentraciones explosivas o inflamables de vapor y evitar sobrepasar los límites de exposición ocupacional. Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Aislar de fuentes de calor, chispas y fuego. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Respetar las instrucciones de protección y seguridad legales.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

Clase fuego / Clase de temperatura / Clase de explosión del polvo

Clase de fuego C (Gases inflamables)
Clase de temperatura T2

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Almacenar según la normativa de cada país.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

Mantener el producto lejos de fuentes de ignición. Mantener los recipientes en lugar fresco y bien ventilado. Observar las indicaciones de la etiqueta.

7.3. Usos específicos finales

Barniz en spray

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual ***

8.1. Parámetros de control

Valores límite de la exposición

éter dimetílico

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------|--------|
| Lista | VLA | | | |
| Valor | 1.920 | mg/m ³ | 1.000 | ppm(V) |
| Fecha: 2015; | Observaciones: VLI | | | |

Acetato de etilo

| | | | | |
|-------------|-------|-------------------|-----|--------|
| Lista | VLA | | | |
| Valor | 1.460 | mg/m ³ | 400 | ppm(V) |
| Fecha: 2015 | | | | |

propan-2-ol

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-----|--------|
| Lista | VLA | | | |
| Valor | 500 | mg/m ³ | 200 | ppm(V) |
| Valor límite de exposición a corto plazo | 1000 | mg/m ³ | 400 | ppm(V) |
| Fecha: 2015; | Observaciones: VLB, s | | | |

2-butoxietanol

| | | | | |
|---|--------------|--------------------------|----|--------|
| Lista | VLA | | | |
| Valor | 98 | mg/m ³ | 20 | ppm(V) |
| Valor límite de exposición a corto plazo | 245 | mg/m ³ | 50 | ppm(V) |
| Resorción de la piel/sencibilización: vd; | Fecha: 2015; | Observaciones: VLI, VLB® | | |

acetato de butilo

| | | | | |
|-------|-----|--|--|--|
| Lista | VLA | | | |
|-------|-----|--|--|--|



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

| | | | | |
|--|-----|-------------------|-----|--------|
| Valor | 724 | mg/m ³ | 150 | ppm(V) |
| Valor límite de exposición a corto plazo | 965 | mg/m ³ | 200 | ppm(V) |
| Fecha: 2015 | | | | |

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) ***

Acetato de etilo

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | | | |
| Grupo de referencia | Trabajador | | | |
| Tiempo de exposición | Agudo | | | |
| Vía de exposición | por inhalación | | | |
| Concentración | 1468 | | | mg/m ³ |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|--|------------------|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | | | |
| Grupo de referencia | Trabajador | | | |
| Tiempo de exposición | Agudo | | | |
| Vía de exposición | por inhalación | | | |
| Modo de acción | Efecto local | | | |
| Concentración | 1468 | | | g/m ³ |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|-------|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | | | |
| Grupo de referencia | Trabajador | | | |
| Vía de exposición | dérmica | | | |
| Modo de acción | Efecto crónico | | | |
| Concentración | 63 | | | mg/kg |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | | | |
| Grupo de referencia | Trabajador | | | |
| Vía de exposición | por inhalación | | | |
| Modo de acción | Efecto crónico | | | |
| Concentración | 734 | | | mg/m ³ |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | | | |
| Grupo de referencia | Trabajador | | | |
| Vía de exposición | por inhalación | | | |
| Modo de acción | Efecto crónico | | | |
| Concentración | 734 | | | mg/m ³ |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | | | |
| Grupo de referencia | Consumidor | | | |
| Vía de exposición | por inhalación | | | |
| Modo de acción | Efecto agudo | | | |
| Concentración | 734 | | | mg/m ³ |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | | | |
| Grupo de referencia | Consumidor | | | |
| Vía de exposición | por inhalación | | | |
| Modo de acción | Efecto local | | | |
| Concentración | 734 | | | mg/m ³ |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|-------|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | | | |
| Grupo de referencia | Consumidor | | | |
| Vía de exposición | dérmica | | | |
| Modo de acción | Efecto crónico | | | |
| Concentración | 37 | | | mg/kg |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | | | |
| Grupo de referencia | Consumidor | | | |



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto crónico
 Concentración 367 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Consumidor
 Vía de exposición oral
 Modo de acción Efecto crónico
 Concentración 4,5 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Consumidor
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto local
 Concentración 367 mg/m³

acetato de butilo

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Trabajador
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 960 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Trabajador
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto local
 Concentración 960 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Trabajador
 Tiempo de exposición Largo plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 300 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Trabajador
 Tiempo de exposición Largo plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto local
 Concentración 480 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Población general
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto sistémico
 Concentración 859,7 mg/m³

Tipo de valor Derived No Effect Level (DNEL)
 Grupo de referencia Población general
 Tiempo de exposición Corto plazo
 Vía de exposición por inhalación
 Modo de acción Efecto local



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Concentración | 859,7 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Población general | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 102,34 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Población general | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto local | |
| Concentración | 102,34 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | dérmica | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 11 | mg/kg/d |
| éter dimetilico | | |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 1894 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Consumidor | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 471 | mg/m ³ |
| propan-2-ol | | |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 500 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | dérmica | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 888 | mg/kg/d |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Población general | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 89 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Población general | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | dérmica | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 319 | mg/kg/d |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Población general | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | oral | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 26 | mg/kg/d |
| 2-butoxietanol | | |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Agudo | |
| Vía de exposición | dérmica | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 89 | mg/kg |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Corto plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 1091 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Población general | |
| Tiempo de exposición | Corto plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto local | |
| Concentración | 147 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | dérmica | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 125 | mg/kg |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Trabajador | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 98 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Consumidor | |
| Tiempo de exposición | Agudo | |
| Vía de exposición | dérmica | |

Hoja de datos de seguridad según (CE) Nr. 1907/2006



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

| | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 89,5 | mg/kg |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Consumidor | |
| Tiempo de exposición | Agudo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 426 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Consumidor | |
| Tiempo de exposición | Agudo | |
| Vía de exposición | oral | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 26,7 | mg/kg |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Consumidor | |
| Tiempo de exposición | Agudo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto local | |
| Concentración | 147 | mg/kg |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Consumidor | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | dérmica | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 75 | mg/kg |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Consumidor | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | por inhalación | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 59 | mg/m ³ |
| Tipo de valor | Derived No Effect Level (DNEL) | |
| Grupo de referencia | Consumidor | |
| Tiempo de exposición | Largo plazo | |
| Vía de exposición | oral | |
| Modo de acción | Efecto sistémico | |
| Concentración | 6,3 | mg/kg |

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Acetato de etilo

| | | |
|---------------|-------------------------|------|
| Tipo de valor | PNEC | |
| Typo | Agua | |
| Concentración | 0,26 | mg/l |
| Tipo de valor | PNEC | |
| Typo | Acuático | |
| Concentración | 0,026 | mg/l |
| Tipo de valor | PNEC | |
| Typo | Sedimento de agua dulce | |



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

Concentración 0,34 mg/kg

Tipo de valor PNEC
 Tipo Sedimento marino
 Concentración 0,034 mg/kg

Tipo de valor PNEC
 Tipo Suelo
 Concentración 0,22 mg/kg

acetato de butilo

Tipo de valor PNEC
 Tipo Agua dulce
 Concentración 0,18 mg/l

Tipo de valor PNEC
 Tipo Agua salada
 Concentración 0,018 mg/l

Tipo de valor PNEC
 Tipo Sedimento de agua dulce
 Concentración 0,981 mg/kg

Tipo de valor PNEC
 Tipo Sedimento marino
 Concentración 0,0981 mg/kg

Tipo de valor PNEC
 Tipo Suelo
 Concentración 0,0903 mg/kg

Tipo de valor PNEC
 Tipo STP
 Concentración 35,6 mg/l

Tipo de valor PNEC
 Tipo Agua (liberación intermitente)
 Concentración 0,36 mg/l

éter dimetílico

Tipo de valor PNEC
 Tipo Agua dulce
 Concentración 0,155 mg/l

Tipo de valor PNEC
 Tipo Agua (liberación intermitente)
 Concentración 1,549 mg/l

Tipo de valor PNEC
 Tipo Agua salada
 Concentración 0,016 mg/l

Tipo de valor PNEC
 Tipo STP
 Concentración 160 mg/l

Tipo de valor PNEC



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

| | | | |
|------------------------|-------------------------|--|-------|
| Typo | Sedimento de agua dulce | | |
| Concentración | 0,681 | | mg/kg |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Agua salada | | |
| Concentración | 0,069 | | mg/kg |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Suelo | | |
| Concentración | 0,045 | | mg/kg |
| propan-2-ol | | | |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Agua dulce | | |
| Concentración | 140,9 | | mg/l |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Agua salada | | |
| Concentración | 140,9 | | mg/l |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | STP | | |
| Concentración | 2251 | | mg/l |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Sedimento de agua dulce | | |
| Concentración | 552 | | mg/kg |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Sedimento marino | | |
| Concentración | 552 | | mg/kg |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Suelo | | |
| Concentración | 28 | | mg/kg |
| 2-butoxi-etanol | | | |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Agua dulce | | |
| Concentración | 8,8 | | mg/l |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Suelo | | |
| Concentración | 2,8 | | mg/kg |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Sedimento de agua dulce | | |
| Concentración | 34,6 | | mg/kg |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | STP | | |
| Concentración | 463 | | mg/l |
| Typo de valor | PNEC | | |
| Typo | Agua salada | | |
| Concentración | 0,88 | | mg/l |



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

| | | |
|---------------|------------------|-------|
| Tipo de valor | PNEC | |
| Typo | Sedimento marino | |
| Concentración | 3,46 | mg/kg |

8.2. Controles de la exposición

control de exposición

Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. Siempre que sea posible, se debe conseguir mediante una exhausta ventilación local y buena extracción general.

Protección respiratoria - Nota

Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por encima de los límites, deben utilizar los respiradores adecuados y certificados; Durante corto tiempo puede utilizarse equipo respiratorio con filtro A/P2; Equipo respiratorio autónomo.

Protección de las manos

No hay guantes de un material o combinación de materiales que den resistencia ilimitada a los productos químicos solos o en combinación.

Para manejos prolongados o repetitivos, utilizar guantes de goma de nitrilo con interior de tejido.

Espesor del guante > 0,5 mm

Tiempo de perforación < 30 min

El duración ha de ser mayor que el tiempo de uso.

Se deben seguir las instrucciones del fabricante de guantes en cuanto a uso, almacenamiento, mantenimiento y reemplazo.

Los guantes se deben cambiar regularmente y siempre que no estén en óptimas condiciones.

Asegurar siempre que los guantes no tienen defectos y que han sido almacenados y usados correctamente.

La duración o efectividad de los guantes puede verse reducida por daños físicos/químicos y por mal mantenimiento.

Utilizar cremas protectoras para proteger las zonas de la piel no protegidas, pero no aplicar después de la exposición

Protección de los ojos

Gafas protectoras

Protección Corporal

El personal debe llevar prendas antiestáticas realizadas de fibras naturales o fibras sintéticas resistentes a las altas temperaturas.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | | |
|--|---------------------------------|-----|
| Estado físico | aerosol | |
| Color | incolore | |
| Olor | similar a disolventes orgánicos | |
| valor pH | | |
| Observaciones | No aplicable | |
| Punto de fusión | | |
| Observaciones | No determinado | |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | | |
| Valor | aprox 76 | °C |
| Presión | 1.013 | hPa |
| Procedencia | Datos bibliográficos | |
| Punto de ignición | | |
| Observaciones | No aplicable | |



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

Límite de explosión, inferior aprox 2 %(V)

Límite de explosión, superior aprox 12 %(V)

Procedencia Datos bibliográficos

Densidad

Valor 0,79 g/cm³
temperatura 20 °C

Hidrosolubilidad

Observaciones inmiscible

Coefficiente de reparto n-octanol/agua

Observaciones No aplicable

Temperatura de ignición

Valor aprox 425 °C

Procedencia Datos bibliográficos

Viscosidad

Observaciones
Observaciones No determinado

9.2. Otros datos

Otras informaciones

Las indicaciones físicas son valores aproximados y se aplican a los componentes relevantes para la seguridad.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen

10.2. Estabilidad química

Aplicación de las normas recomendadas para el almacenado y manejo estable (ver apartado 7).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Guardar separado de agentes oxidantes, bases y ácidos fuertes para evitar reacciones exotérmicas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Si se expone a altas temperaturas, puede llegar a producir descomposiciones peligrosas del producto. Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

10.5. Materiales incompatibles

No se conocen

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ver apartado 5.2 (Medidas de lucha contra incendios - Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla).

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda por inhalación

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

Corrosión o irritación cutáneas

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones o irritación ocular graves

comentario irritante

Observaciones Se han cumplido los criterios de clasificación.

sensibilización

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)

Exposición única

Observaciones Se han cumplido los criterios de clasificación.

comentario Puede provocar somnolencia o vértigo.

Exposición repetida

Observaciones A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Experiencias de la práctica

La inhalación de partículas de disolventes por encima del valor máximo permitido en el lugar de trabajo, puede llevar a trastornos de salud, como por ejemplo irritación en las mucosas y vías respiratorias, problemas en el hígado, riñones y en el sistema nervioso central. Los síntomas son dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad en los músculos, aturdimiento y en los peores casos desmayos. Los síntomas arriba detallados pueden ser producidos mediante absorción de diluyentes por la piel. Un contacto prolongado y repetido con la preparación puede llegar a producir pérdidas de grasa cutánea y perjuicios no alérgicos dermatológicos de contacto (dermatitis de contacto) y/o resorción de materias dañinas. Las salpicaduras de líquido en los ojos pueden causar irritación. La ingestión puede causar náusea, diarrea y vómitos.

Otras informaciones

No hay datos disponibles para esta mezcla.

La mezcla ha sido evaluada conforme al método de adición del Reglamento CLP (CE) n.º 1272/2008.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla. Evitar penetración en ríos y canalización. La mezcla ha sido evaluada siguiendo el método de la suma del Reglamento CLP (CE) n.º 1272/2008 y no clasificada como peligrosa para el medio ambiente.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Indicaciones generales



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

No hay información disponible sobre la mezcla.

12.3. Potencial de bioacumulación

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Observaciones No aplicable

12.4. Movilidad en el suelo

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

12.6. Otros efectos adversos

Indicaciones generales

No hay información disponible sobre la mezcla.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos

Evitar penetración en ríos y canalización.

Envases contaminados

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.
Los envases llenos son considerados residuos peligrosos (código 150110).

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre ADR/RID

14.1. Número ONU

UN 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 2
Etiqueta de seguridad 2.1

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje -
Cantidad limitada 1 I
Categoría de transporte 2

14.5. Peligros para el medio ambiente

-
Código de limitación de túnel D

Transporte marítimo IMDG/GGVSee

14.1. Número ONU

UN 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 2.1

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje -

14.5. Peligros para el medio ambiente

no



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

Transporte aereo

14.1. Número ONU

UN 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 2.1

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje -

14.5. Peligros para el medio ambiente

-

Información para todos los modos de transporte

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte dentro de las instalaciones del usuario:

Para mover los envases cerrados han de estar verticales y asegurados.

El personal que transporta el producto ha de saber como actuar en caso de accidente o derrame.

Otros informes

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

no

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Otras categorías de sustancias peligrosas según 96/82/CE

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------|--------|----|--------|----|
| Categoría | 8 | Extremadamente inflamable | 10.000 | kg | 50.000 | kg |
|-----------|---|---------------------------|--------|----|--------|----|

COV

| | | | | |
|----------|-------|---|-----|-----|
| COV (CH) | 91,14 | % | 720 | g/l |
|----------|-------|---|-----|-----|

| | | | | |
|----------|-------|---|-----|-----|
| COV (CE) | 91,14 | % | 720 | g/l |
|----------|-------|---|-----|-----|

Otros informes

El producto no contiene ninguna sustancia altamente preocupantes (SVHC).

15.2. Evaluación de la seguridad química

Para este preparado no se ha realizado ninguna valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

Frases H de la sección 3

| | |
|------|---------------------------------------|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables. |
| H226 | Líquidos y vapores inflamables. |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación. |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo. |

Categorías CLP de la sección 3

| | |
|---------------|--|
| Acute Tox. 4 | Toxicidad aguda, Categoría 4 |
| Eye Irrit. 2 | Irritación ocular, Categoría 2 |
| Flam. Liq. 2 | Líquidos inflamables, Categoría 2 |
| Flam. Liq. 3 | Líquidos inflamables, Categoría 3 |
| Skin Irrit. 2 | Irritación cutáneas, Categoría 2 |
| STOT SE 3 | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), |



Nombre comercial: Marabu Seidenmattlack, 150 ml

Versión: 3 / ES

Fecha de revisión: 09.07.2019

Número de la sustancia: 23111006858

Sustituye a la versión: 2 / ES

Fecha de impresión 13.07.19

Categoría 3

Abreviaturas

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
GGVSee: Gefahrgutverordnung See
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Air Transport Association
IATA: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
EmS: Emergency Schedules
AICS: Australian Inventory of Chemical Substances
MITI: Ministry of International Trade and Industry (Japan)
TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)
VOC: Volatile Organic Compound
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
SVHC: Substances of very high concern
DNEL: Derived no effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
UN: United Nations
OEL: Occupational exposure limit

Información complementaria

Las modificaciones relevantes en relación con la versión anterior de esta ficha de datos de seguridad están marcados con : ***

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

La información de esta hoja de seguridad esta basada en los conocimientos actuales así como la legislación vigente.

Esto proporciona una guía de salud, seguridad y aspectos medioambientales del producto pero no esta creado como una garantía de rendimiento técnico o idoneidad para aplicaciones concretas.

El producto no debe ser usado con otros propósitos que los mostrados en el apartado 1 sin notificarlo previamente al proveedor y obtener instrucciones de uso por escrito.

Debido a que el uso del producto está fuera del control del proveedor, el usuario es responsable de asegurar que se cumplan todos los requisitos de la legislación vigente.

La información de esta hoja de seguridad no constituye la propia evaluación de los riesgos del puesto de trabajo, tal como requiere la legislación de salud y seguridad.